

Yeelight C2001 LED Deckenleuchten

Der fein verarbeitete und gleichzeitig robuste Metallrahmen der C2001-Serie sorgt für extra Langlebigkeit. Der rein in Weiß gehaltene Lampenschirm erzeugt ein weiches und gleichmäßiges Licht, das bis zu 35 m² große Räume erleuchten kann (je nach Wahl der Größe). Die Wölbung am Rand lässt die Leuchte schlank und elegant wirken. Die Schiebeverriegelung an der Deckenhalterung garantiert eine schnelle und einfache Montage. Die Leuchtenserie ist dimmbar, unterstützt Tunable White und Steuerung über App*, BLE Fernbedienung, BLE Lichtschalter sowie Sprache.

*Kompatibel mit Android 4.4 (oder höher) & iOS 8.0 (oder höher)



905x605x122 mm
für Räume mit 25-35 m²



505x505x104 mm
für Räume mit 15-25 m²



Ø555x99 mm
für Räume mit 15-25 m²



Ø455x94 mm
für Räume mit 10-15 m²

Modellkennung	YLXD039	YLXD038	YLXD037	YLXD036
Produktbezeichnung	Yeelight C2001 LED Deckenleuchte 900	Yeelight C2001 LED Deckenleuchte 500	Yeelight C2001 LED Deckenleuchte 550	Yeelight C2001 LED Deckenleuchte 450
Abmessungen	905x605x122 mm	505x505x104 mm	Ø550 mm, H 99 mm	Ø455 mm, H 94 mm
Gewicht	6950 g	3050 g	3200 g	2300 g
Lichtstrom (Helligkeit)	Hauptlicht: 300–6000 lm, einstellbar; Nachtlicht: 0,1–100 lm, einstellbar	Hauptlicht: 220–4000 lm, einstellbar; Nachtlicht: 0,1–100 lm, einstellbar	Hauptlicht: 220–4000 lm, einstellbar; Nachtlicht: 0,1–100 lm, einstellbar	Hauptlicht: 200–3500 lm, einstellbar; Nachtlicht: 0,1–100 lm, einstellbar
Farbtemperatur	2700–6500 K, einstellbar	2700–6500 K, einstellbar	2700–6500 K, einstellbar	2700–6500 K, einstellbar
Spannung	220–240 V ~ 50/60 Hz	220–240 V ~ 50/60 Hz	220–240 V ~ 50/60 Hz	220–240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung	95 W / 50 W / 50 W	50 W	50 W	50 W
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	0–85 % rF, keine Kondensation	0–85 % rF, keine Kondensation	0–85 % rF, keine Kondensation	0–85 % rF, keine Kondensation
Farbwiedergabeindex (Ra)	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
Schutzart	IP50	IP50	IP50	IP50
Schutzklasse	II	II	II	II
Anlaufzeit (60%)	sofort voller Lichtstrom	sofort voller Lichtstrom	sofort voller Lichtstrom	sofort voller Lichtstrom
Anzahl der Schaltzyklen (An/Aus)	> 15 000	> 15 000	> 15 000	> 15 000
Drahtlose Verbindung	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Bluetooth 4.2 BLE	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Bluetooth 4.2 BLE	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Bluetooth 4.2 BLE	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz; Bluetooth 4.2 BLE
Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Lebensdauer	≥ 25 000 h	≥ 25 000 h	≥ 25 000 h	≥ 25 000 h
Material	Deckenhalterung: SPCC, Lampenschirm: PMMA, Rahmen: Aluminiumlegierung	Deckenhalterung: SPCC, Lampenschirm: PMMA, Rahmen: Aluminiumlegierung	Deckenhalterung: SPCC, Lampenschirm: PMMA, Rahmen: Aluminiumlegierung	Deckenhalterung: SPCC, Lampenschirm: PMMA, Rahmen: Aluminiumlegierung

MERKMALE

Großflächige Ausleuchtung
Einstellbare Helligkeit
Einstellbare Farbtemperatur
Staub- und Insektengeschützt
2 Modi (Hauptlicht, Nachtlicht)

STEUERUNG

Herkömmlicher Lichtschalter
Yeelight App
Sprachsteuerung**
BLE Fernbedienung
BLE Lichtschalter

FARBE

Weiß

TYP

Deckenleuchte
Innenbereich



**Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings